

# JETBOY S

Outil Haute pression ergonomique avec poignée d'actionnement ajustable et hauteur de travail variable pour une position sûre pendant les travaux aériens en sous-faces.

Grâce à l'amélioration de l'ergonomie de travail obtenue par l'utilisation du Jetboy S, les travaux aériens peuvent être effectués d'une manière plus continue et appliquée soit une augmentation de la sécurité et de la rentabilité en même temps.

La conception modulaire du Jetboy S permet un changement facile et sans outil de la hauteur de travail et une adaptation optimale de l'outil à la posture de travail de l'opérateur. Outil d'éjection (buse) et flexible à haute pression peuvent être proposés en option.



**Ergonomie et sécurité  
de travail élevées**

**Accepte des efforts de recul  
jusqu'à 350 N**

**Adaptation optimale à l'opérateur  
et aux contraintes de chantier**

## AVANTAGES DU MATERIEL

- Niveau de sécurité élevé en raison d'un flexible à haute pression enfermé au moyen d'un tube de guidage.
- Poignée en matière plastique résistante aux chocs avec deuxième poignée de maintien.
- Aucun danger pour l'opérateur en cas de rupture du flexible à haute pression.
- Gâchette spéciale Hammelmann avec un effort d'actionnement inférieur de 80%, moins d'efforts de maintien, et moins de sollicitations corporelles.
- Le flexible à haute pression est stocké et peut pivoter dans le tube de guidage.
- Commutateur électrique intégré dans la gâchette pour les signaux de commande 24 VDC, peut également être employé dans les circuits à sécurité intrinsèque Ex (i)
- Peut être utilisé pour des efforts de recul jusqu'à un maximum de 350 N (pas d'appui sur le corps)
- Levier de sécurité contre l'actionnement involontaire de la haute pression.

Hammelmann GmbH

Carl-Zeiss-Straße 6-8  
59302 Oelde • Allemagne  
mail@hammelmann.de

Tel.: (0) 25 22 / 76 - 0  
Fax: (0) 25 22 / 76 - 140  
www.hammelmann.de

**HAMMELMANN®**

## JETBOY S



### Domaine d'application

Le Jetboy S peut être utilisé pour des travaux au jet d'eau à haute pression (lavage, nettoyage et enlèvement) jusqu'à 3200 bar sur les sous-structures et les plafonds en fonctionnement manuel. Le recul de la buse est dirigé vers le sol au moyen d'un appui.



### Caractéristiques techniques – Jetboy S

Pression de service max.: 3200 bar, selon le flexible haute pression utilisé.  
Débit max. (pour Delta p 5 bar): 30 l/min.  
Raccordement de flexible: filetage M14 x 1,5 LH  
Longueur totale: 1462 mm

Poids (avec flexible haute pression): 6,8 kg  
Raccordement pour l'outil d'éjection: M14 x 1,5 LH  
Hauteur de travail min. 2100 mm  
Hauteur de travail max. 2800 mm